

CERTIFICADO DE GARANTIA

As louças sanitárias e mecanismos ICASA, são fabricados de acordo com as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e tem garantia por 1 ANO a partir da data de compra.
A sifonagem, especificamente, está garantida pelo período de 10 anos.

ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

- Despesas de transporte, frete e seguro, constituindo tais itens, ônus e responsabilidade do consumidor.
- Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como: peças plásticas móveis, anéis e diafragmas de borracha.
- Danos à parte externa do produto, bem como peças e acessórios, sujeitos a quebra causada por acidentes, maus-tratos ou limpeza inadequada (uso de produtos químicos solventes, abrasivos do tipo saponáceos, palhas de aço e esponja dupla face).
- Danos causados por manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação em desacordo com as instruções do fabricante.
- Produtos utilizando água que contenha impurezas e substâncias que ocasionem o mau funcionamento do produto.

INVALIDADE DA GARANTIA

- Se não for apresentada a nota fiscal de venda no Brasil, ou documento fiscal equivalente.
- Se o produto for instalado em desacordo com as instruções do fabricante.
- Se o produto for ligado em rede hidráulica fora dos padrões especificados ou sujeita a flutuação excessiva de pressão.
- Se o produto for reparado por pessoa não autorizada.
- Se o produto sofrer qualquer dano (quebra) por negligência do usuário e/ou instalador.
- Se houver quaisquer modificações ou adaptações não autorizadas pelo fabricante no produto.

UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

Para usufruir desta garantia, o consumidor deverá utilizar-se de um dos **Postos de Serviços** autorizados da ICASA ou ligar para **0800 7078990**.
Esta garantia é válida somente no território brasileiro.

A ICASA RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR SEUS PRODUTOS SEM AVISO PRÉVIO.

A empresa ICASA é participante do Programa Setorial da Qualidade de Louças Sanitárias para Sistemas Prediais. Para verificar os fabricantes Qualificados ou Conformes, consulte:
<http://pbqp-h.mdr.gov.br>




ICASA - Indústria Cerâmica Andradense S.A.
Avenida Ricart Teixeira, 1444 - Andradas - MG
CEP 37841-234 - Tel.: (35) 3731-8900
SAC 0800 707 8990 - icasa@icasa.com.br
www.icasa.com.br

ICASA






MANUAL DE INSTALAÇÃO CUBAS DE APOIO

ICA27, ICA28, ICA29



ICASA
Excelência em Louça Sanitária

CUBAS DE APOIO - INSTALAÇÃO



1. coloque a peça sobre o tampo na posição que se deseja instalar, considerando o alinhamento das torneiras e saída de esgoto. Marque no tampo onde será efetuada a saída de esgoto, como também o contorno da peça, verificando o paralelismo com a parede.

2. Marque o local de passagem dos engates flexíveis para entrada de água quando utilizar misturadores acoplados na mesa de metais da cuba.

3. Quando for utilizar misturadores acoplados à mesa da cuba, deve-se proceder a abertura dos semifuros batendo-se da parte esmaltada para baixo.
OBS: Os metais deverão estar montados e testados antes da colagem definitiva da cuba.

4. Aplique o adesivo de silicone (Não Incluso), em forma de cordão, na base da cuba e leve-a sobre o tampo que deverá estar totalmente limpo (livre de poeira e gorduras).

5. Ajuste a cuba sobre a marca do contorno e remova o excesso de adesivo.

Importante

- Recomendamos que seja utilizada somente 12 horas após a aplicação do adesivo silicone.
- Se a cuba necessitar ser removida, aqueça uma faca de lâmina fina e insira entre o tampo e a cuba até que ela se solte.
- Altura sugerida para o tampo é de 750 mm (altura da parte superior da peça até o piso é em torno de 900 mm)

ESQUEMAS PARA MONTAGEM DAS CUBAS (medidas em mm)

